



■仕様表

製品名	NR-B950FH		
型式	GFH-5800S		
色	アンティークホワイト		
部類	燃焼方式	ブンゼン2段燃焼式	
	放熱方式	強制対流式	
外形寸法(H×W×D)	456mm×520mm×175mm(脚部217mm)		
質量(kg)	10.1		
ガス消費量	ガスの種類	13A	12A
	強	5.81kW	5.41kW
		(5,000kcal/h)	(4,650kcal/h)
	弱	1.05kW	0.98kW
(900kcal/h)		(840kcal/h)	
暖房の めやす	木造家屋	15畳まで	14畳まで
	コンクリート造家屋	21畳まで	19畳まで
電源	単相100V・50/60Hz共用		
定格消費電力(W) (50/60Hz)	強: 20/20, 弱: 13/13 コンセント差し込み時: 0.5/0.5		
騒音値(Aレンジ)	39~25dB		
室温調節範囲	L(10°C)・16~26°C・H(40°C連続強燃焼)		
現在室温表示	L(0°C以下)・1~30°C・H(31°C以上)		
風向	機器本体下部(下吹き出し・固定)		
风量制御	ルームサーモ連動: 強~弱・7段		
ガス量制御	7段比例制御: (強~弱)		
操作方式	タッチ式(メンブレン)		
点火方式	高圧連続放電点火方式(点火リトライ搭載)		
給排気方式	開放式		
安全装置	不完全燃焼防止装置(熱電対式) 立ち消え安全装置(熱電対式) 過熱防止装置(過熱防止サーミスター)(温度ヒューズ) 停電時安全装置(電子回路検出式) 過電流保護装置(箔ヒューズ) 転倒時ガス遮断装置 ファン回転数検出装置		
付加機能	おはようタイマー おやすみタイマー セーブ(選択式) ロック フィルターサイン 8時間切タイマー 操作時ブザー音報知		
ガス接続口	小口径迅速継手(ガスコード)		
電源コード長さ	2m		
风量 強~弱	3.87~2.26m <sup>3</sup> /min		

(注) ガス消費量( )内の数値は、旧単位表示の値です。

納入仕様図	製品名	NR-B950FH				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/4	原紙サイズ	A3	図番	T2-718
	作成	2008. 2.15	調整	TOKYO GAS		