



■仕様表

製品名	NR-B935GFH			
型式	GFH-4000D			
色	ホワイト/パールピンク/ライトブラウン			
部類	燃焼方式	ブンゼン2段燃焼式		
	放熱方式	強制対流式		
外形寸法(H×W×D)	457mm×504mm×158mm(脚部212mm)			
質量(kg)	10.8			
ガス消費量	ガスの種類	13A	12A	
	強	4.07kW (3,500kcal/h)	3.78kW (3,250kcal/h)	
		弱	0.76kW (650kcal/h)	0.71kW (610kcal/h)
	暖房の めやす	木造家屋 11畳まで	10畳まで	コンクリート造家屋 15畳まで
電源	単相100V・50/60Hz共用			
定格消費電力(W) (50/60Hz)	強: 20/20, 弱: 13/13 コンセント差し込み時: 0.5/0.5			
騒音値(Aレンジ)	39~25dB			
室温調節範囲	L(10°C)・16~26°C・H(40°C連続強燃焼)			
現在室温表示	L(0°C以下)・1~30°C・H(31°C以上)			
風向	機器本体下部(下吹き出し・固定)			
风量制御	ルームサーモ連動: 強~弱・8段			
ガス量制御	8段比例制御: (強~弱)			
操作方式	プッシュダイヤル式スイッチ			
点火方式	高圧連続放電点火方式(点火リトライ搭載)			
給排気方式	開放式			
安全装置	不完全燃焼防止装置(熱電対式) 立ち消え安全装置(熱電対式) 過熱防止装置(過熱防止サーミスタ)(温度ヒューズ) 停電時安全装置(電子回路検出式) 過電流保護装置(箔ヒューズ) 転倒時ガス遮断装置 ファン回転数検出装置			
付加機能	おはようタイマー おやすみタイマー セーブ(選択式) ロック フィルターサイン 光サイン(11個) 8時間切タイマー 操作時ブザー音報知			
ガス接続口	小口径迅速継手(ガスコード)			
電源コード長さ	2m			
风量	強~弱 2.23~1.53m ³ /min			

(注) ガス消費量()内の数値は、旧単位表示の値です。

納入仕様図	製品名	NR-B935GFH				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/4	原紙サイズ	A3	図番	T2-717
	作成	2008. 2.15	調整	TOKYO GAS		