



■仕様表

製品名	NR-B930FH			
型式	GFH-3500S			
色	グレイッシュホワイト/ティールベージュ			
部 類	燃焼方式	ブンゼン2段燃焼式		
	放熱方式	強制対流式		
外形寸法(H×W×D)	426mm×468mm×146mm(脚部180mm)			
質量(kg)	7.7			
ガス消費量	ガスの種類	13A	12A	
		強	弱	
	3.49kW (3,000kcal/h)	3.26kW (2,800kcal/h)		
	0.76kW (650kcal/h)	0.71kW (610kcal/h)		
暖房の めやす	木造家屋	9畳まで	9畳まで	
	コンクリート造家屋	13畳まで	12畳まで	
電 源	単相100V・50/60Hz共用			
定格消費電力(W) (50/60Hz)	強: 16/16, 弱: 12/12 コンセント差し込み時: 0.5/0.5			
騒音値(Aレンジ)	38~25dB			
室温調節範囲	L(10°C)・16~26°C・H(40°C連続強燃焼)			
現在室温表示	L(0°C以下)・1~30°C・H(31°C以上)			
風 向	機器本体下部(下吹き出し・固定)			
風量制御	ルームサーモ連動: 強~弱・7段			
ガス量制御	7段比例制御: (強~弱)			
操作方式	タッチ式(メンブレン)			
点火方式	高圧連続放電点火方式(点火リトライ搭載)			
給排気方式	開放式			
安全装置	不完全燃焼防止装置(熱電対式) 立ち消え安全装置(熱電対式) 過熱防止装置(過熱防止サーミスター)(温度ヒューズ) 停電時安全装置(電子回路検出式) 過電流保護装置(箔ヒューズ) 転倒時ガス遮断装置 ファン回転数検出装置			
付 加 機 能	おはようタイマー おやすみタイマー セーブ(選択式) ロック フィルターサイン 8時間切タイマー 操作時ブザー音報知			
ガス接続口	小口径迅速継手(ガスコード)			
電源コード長さ	2m			
風 量	強~弱	2.24~1.70m ³ /min		

(注) ガス消費量()内の数値は、旧単位表示の値です。

納入仕様図	製品名	NR-B930FH				
	図 名	名称寸法図				
	尺度	1/4	原紙サイズ	A3	図番	T2-716
	作成	2008. 2.15	調整	TOKYO GAS		