



■仕様表

|                        |  |                         |                         |
|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 製品名                    | RNR-3409   |                         |                         |
| 型式                     | GFH-3500S  |                         |                         |
| 色                      | ウィンターホワイト/ライトベージュ  |                         |                         |
| 部類                     | 燃焼方式   | ブンゼン2段燃焼式               |                         |
|                        | 放熱方式   | 強制対流式                   |                         |
| 外形寸法(H×W×D)            | 426mm×468mm×146mm(脚部180mm)   |                         |                         |
| 質量(kg)                 | 7.7  |                         |                         |
| ガス消費量                  | ガスの種類  | 13A                     | 12A                     |
|                        | 強  | 3.49kW<br>(3,000kcal/h) | 3.26kW<br>(2,800kcal/h) |
|                        |  | 弱                       | 0.76kW<br>(650kcal/h)   |
|                        | 暖房の<br>めやす   | 木造家屋<br>9畳まで            | 9畳まで                    |
|                        | コンクリート造家屋<br>13畳まで   | 12畳まで                   |                         |
| 電源                     | 単相100V・50/60Hz共用   |                         |                         |
| 定格消費電力(W)<br>(50/60Hz) | 強: 16/16, 弱: 12/12<br>コンセント差し込み時: 0.5/0.5  |                         |                         |
| 騒音値(Aレンジ)              | 38~25dB  |                         |                         |
| 室温調節範囲                 | L(10°C)・16~26°C・H(40°C連続強燃焼)   |                         |                         |
| 現在室温表示                 | L(0°C以下)・1~30°C・H(31°C以上)  |                         |                         |
| 風向                     | 機器本体下部(下吹き出し・固定)   |                         |                         |
| 风量制御                   | ルームサーモ連動: 強~弱・7段   |                         |                         |
| ガス量制御                  | 7段比例制御: (強~弱)  |                         |                         |
| 操作方式                   | タッチ式(メンブレン)  |                         |                         |
| 点火方式                   | 高圧連続放電点火方式(点火リトライ搭載)   |                         |                         |
| 給排気方式                  | 開放式  |                         |                         |
| 安全装置                   | 不完全燃焼防止装置(熱電対式)<br>立ち消え安全装置(熱電対式)<br>過熱防止装置(過熱防止サーミスター)(温度ヒューズ)<br>停電時安全装置(電子回路検出式)<br>過電流保護装置(箔ヒューズ)<br>転倒時ガス遮断装置<br>ファン回転数検出装置 |                         |                         |
| 付加機能                   | おはようタイマー<br>おやすみタイマー<br>セーブ(選択式)<br>ロック<br>フィルターサイン<br>8時間切タイマー<br>操作時ブザー音報知   |                         |                         |
| ガス接続口                  | 小口径迅速継手(ガスコード)   |                         |                         |
| 電源コード長さ                | 2m   |                         |                         |
| 风量 強~弱                 | 2.24~1.70m <sup>3</sup> /min   |                         |                         |

(注) ガス消費量( )内の数値は、旧単位表示の値です。

|       |     |            |       |           |    |        |
|-------|-----|------------|-------|-----------|----|--------|
| 納入仕様図 | 製品名 | RNR-3409   |       |           |    |        |
|       | 図名  | 名称寸法図      |       |           |    |        |
|       | 尺度  | 1/4        | 原紙サイズ | A3        | 図番 | T1-515 |
|       | 作成  | 2008. 2.15 | 調整    | TOKYO GAS |    |        |