



注記
 本図は、HR-TP2A-G6BSLタイプです。
 HR-TP2A-G6BSRタイプは、バーナーの位置が逆になります。

仕様

項目		記	
外形寸法 (mm)	高さ	180 (全高212)	
	幅	595	
	奥行	478	
グリル有効寸法 (mm)	幅258×奥行323.5×高さ60		
質量 (kg)	2.0 (梱包時2.3)		
接続	ガス	φ9.5ガス用ゴム管	
	電気		
ガス消費量		1.3A	1.2A
		kW	kW
	全点火時	8.37	7.79
	強火力バーナー	4.20	3.90
	標準バーナー	2.97	2.79
グリルバーナー	2.21	2.06	
器具栓	モーター駆動平面スライド閉止式		
点火方式	乾電池式連続放電点火 アルカリ乾電池 (単1形-2個)		
立消え安全装置	熱電対式		
高火力バーナー	調理モード	揚げの【140・(150)・160・(170)・180・(190)・200】 沸騰かし (自動消火・5分保温) タイマー (選択式) 【1~99分 (連続使用時間120分)】 【センサー解除モード時は連続使用時間60分】	
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き防止機能 消し忘れ消火機能 (120分<変更可>・30分) 鍋なし検知機能	
標準バーナー	調理モード	揚げの【140・(150)・160・(170)・180・(190)・200】 沸騰かし (自動消火・5分保温) タイマー (選択式) 【1~99分 (連続使用時間120分)】 【センサー解除モード時は連続使用時間60分】 炊飯 (ごはん、おかゆ)	
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き防止機能 消し忘れ消火機能 (120分<変更可>・30分) 鍋なし検知機能	
グリル	調理モード	オート調理機能、調理タイマー (1~18分)	
	安全モード	過熱防止センサー 消し忘れ消火機能 (18分:調理タイマー兼用)	
その他	こんろ:プッシュボタン式ダイヤル、グリル:電子タッチ方式 全バーナーらくらく点火、ロック機能 高効率両面無水グリル、グリル扉スライドレール式 グリル受け皿:クリアコート、焼網:フッ素コーティング グリル燃焼ランプ、電池交換サイン ガラスストッププレート:ブラックミラー 前面パネル:ステンレス		

品名	HR-TP2A-G6BSL/R	作成	H22.9
名称	2口両面焼きグリル付テーブルコンロ	尺度	Free
東京ガス株式会社			

単位 (m/m)