



注記

本図は、HR-TRH2A-G6SSLタイプです。
HR-TRH2A-G6SSRタイプは、バーナーの位置が逆になります。

仕様

項目	記		
外形寸法 (mm)	高さ	180 (全高212)	
	幅	595	
	奥行	511	
グリル有効寸法 (mm)	幅258×奥行323.5×高さ60		
質量 (kg)	17 (梱包時19.5)		
接続	ガス	φ9.5ガス用ゴム管	
	電気		
ガス消費量		1.3A	1.2A
		kW	
	全点火時	8.37	7.79
	高火力バーナー	4.20	3.90
	標準バーナー	2.97	2.79
	グリルバーナー	2.21	2.06
器具栓	プッシュ&レバー器具栓		
点火方式	乾電池式連続放電点火 単1形: 2個		
立消え安全装置	熱電対式		
高火力バーナー	調理モード	揚げの【160・(170)・180・(190)・200】 沸騰かし (自動消火・5分保温) タイマー (選択式) 【1~99分 (連続使用時間120分)】 【センサー解除モード時は連続使用時間60分】	
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き防止機能 消し忘れ消火機能 (120分<変更可>・30分)	
標準バーナー	調理モード	炊飯 (ごはん、おかゆ) タイマー (選択式) 【1~99分 (連続使用時間120分)】	
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き防止機能 消し忘れ消火機能 (120分<変更可>・30分)	
グリル	調理モード	調理タイマー (1~18分)	
	安全モード	過熱防止センサー、消し忘れ消火機能 (調理タイマー兼用)	
その他	全バーナー楽々点火 (強制点火) 全バーナー点火ボタン戻し忘れブザー 高効率ワイド無水両面焼グリル グリル扉フルオープンスライド式 グリル受け皿: クリアコート、焼網: フッ素コーティング コンロ燃焼ランプ、電池交換サイン ガラストッププレート (シルバーミラードット) 親水性コート 前面パネル シルバー仕様		
付属品	乾電池 (単1形アルカリ乾電池×2コ) 取扱説明書 (保証書)、事業所一覧表 (TG) クッキングブック		

品名	HR-TRH2A-G6SSL/R	作成	H22.9
名称	2口両面焼きグリル付テーブルコンロ	尺度	Free

TOKYO GAS 東京ガス株式会社



単位 (m/m)