



注記

本図は、HR-TUS2A-F6SSLタイプです。
HR-TUS2A-F6SSRタイプは、バーナーの位置が逆になります。

仕様

項目	記		
外形寸法 (mm)	高さ	180 (全高222)	
	幅	595	
	奥行	511	
グリル有効寸法 (mm)	幅258×奥行323.5×高さ60		
質量 (kg)	1.6 (梱包時1.8.5)		
接続	ガス	φ9.5ガス用ゴム管	
	電気		
ガス消費量		13A	12A
		kW	kW
	全点火時	8.37	7.79
	高火力バーナー	4.20	3.90
	標準バーナー	2.97	2.79
グリルバーナー	2.21	2.06	
器具栓	プッシュ&レバー器具栓		
点火方式	乾電池式連続放電点火 単1形:2個		
立消え安全装置	熱電対式		
高火力バーナー	調理モード	お粥の【160・(170)・180・(190)・200】 タイマー (選択式) 【1~99分 (連続使用時間120分)】 【センサー解除モード時は連続使用時間60分】	
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き防止機能 消し忘れ消火機能 (120分<変更可>・30分) 鍋なし検知機能	
標準バーナー	調理モード	炊飯 (ごはん、おかゆ) タイマー (選択式) 【1~99分 (連続使用時間120分)】	
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き防止機能 消し忘れ消火機能 (120分<変更可>・30分) 鍋なし検知機能	
グリル	調理モード	調理タイマー (1~18分)	
	安全モード	過熱防止センサー、消し忘れ消火機能 (調理タイマー兼用)	
その他	全バーナー茶々点火 (強制点火)		
	全バーナー点火ボタン戻し忘れブザー、感震機能		
	高効率ワイド両面無水グリル		
	グリル受け皿:クリアコート、焼網:フッ素コーティング		
グリル扉フルオープンスライド式			
コンロ燃焼ランプ、電池交換サイン			
シルバーフッ素トッププレート			
前面パネル シルバー仕様			
付属品	乾電池 (単1形アルカリ乾電池×2コ)		
	取扱説明書 (保証書)、事業所一覧表 (TG) クッキングブック		

品名	HR-TUS2A-F6SSL/R	作成	H22.9
名称	2口両面焼きグリル付テーブルコンロ	尺度	Free
 東京ガス株式会社			
			

単位 (m/m)