



仕様

項目		仕様
外形寸法 (mm)	高さ	358
	幅	288
	奥行	135
前板塗装色	ホワイト (DIC F27・2版)	
後板塗装色	グレー (DIC 954・5版)	
質量 (kg)	5.7	
給湯能力 (号数)	5.0~2.5	
出湯量調節 (L/min)	2.65~6.0	
ガスの種類	13A・12A (共用)	
標準ガス消費量 (kW)	13A	10.5
	12A	9.8
最大消費ガス量 (m ³ /h)	0.86 (13A)	
接続口	ガス	15A (R1/2・TU接続)
	給水・給湯	15A (G1/2B)
点火方式	連続放電点火式	
最低作動水圧	水量 (小)	19.6 kPa (0.20 kg/cm ²)
	水量 (大)	34.3 kPa (0.35 kg/cm ²)
出湯能力 () 内は12A	水温+25℃上昇	約5.0 (4.7) L/min
	水温+40℃上昇	約3.1 (2.9) L/min
安全装置	立消え安全装置	
	不完全燃焼防止装置	
	過熱防止装置	
	空焚き安全装置	
	消し忘れ防止装置 (10分)	
	過圧防止安全装置	
付属品	過大閉塞安全装置	
	取扱説明書 (保証書付き)	
	設置工事説明書	
	長期使用製品安全点検制度関係書類一式	
	単1乾電池 2個	
	木ネジ (SET)	
過圧防止安全装置用排水チューブ類		

品名	HR-105SS	作成	H22.04
名称	ガス小型湯沸器 (先止め式)	尺度	Free
東京ガス株式会社			

単位 (m/m)