



仕 様

項目	機種	RR-2411-W RR-2411-X
外形寸法(mm)	高さ379 幅400 奥行130 (ベース178)	
質量(kg)	6.1	
接続	電気	AC100V 50/60Hz(電源コード2m)
	ガス	ガスコード
消費電力50/60Hz(W)		31/30(待機時0.7/0.6)
暖房部仕様	ガスの種類	13A
	ガス消費量 (kW)	2.44~0.52/0(2100~450/0kcal/h)
	能力切換(kW)	なし
	風量切換(m³/min)	強1.6~弱1.2(未燃焼時)
	燃焼方式	ブンゼン式(ステンレススリットバーナー)
	点火方式	高圧連続放電点火方式
	室温調節範囲	「L」…10℃ 16℃~26℃ 「H」…50℃
	温風吹出口	器体下方
安全装置	不完全燃焼防止装置	熱電対式
	立消え安全装置	熱電対式
	逆火安全装置	なし
	過熱防止装置	過熱防止サーミスター式+温度ヒューズ
	停電時安全装置	電子ユニット内
	転倒時ガス遮断装置	傾斜スイッチ
	過電流防止装置	電流ヒューズ
	スイッチ回路安全装置	電子ユニット内
8時間自動消火機能	電子ユニット内	

外形寸法図

名称	ガスファンヒーター
型式	RR-2411-W RR-2411-X
東京ガス株式会社	