



仕様

項目		記	
外形寸法	(mm)	幅598 (トッププレート幅593) ×奥行492 ×高さ272	
グリル有効寸法	(mm)	幅217 ×奥行316 ×高さ77	
質量	(kg)	16.5 (梱包時 20)	
接続	ガス	Rc1/2 (メネジ)、R1/2 (オネジ)	
	電気		
ガス消費量		13A	12A
		kW (kcal/h)	kW (kcal/h)
	全点火時	8.72 (7500)	8.13 (6990)
	高火力バーナー	4.20 (3610)	3.90 (3350)
	標準バーナー	2.97 (2550)	2.79 (2400)
小バーナー		1.28 (1100)	1.20 (1030)
	グリル	1.28 (1100)	1.20 (1030)
器具栓	プッシュ&レバー器具栓		
点火方式	乾電池式連続放電点火 単1形-2個 (アルカリ乾電池)		
立消え安全装置	熱電対式		
高火力バーナー	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分・30分) 【センサー解除モード時、60分・30分】	
標準バーナー	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分・30分)	
小バーナー	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分)	
グリル	安全モード	過熱防止センサー、消し忘れ消火機能 (25分)	
その他	全バーナー点火ボタン戻し忘れブザー、全バーナー柔々点火 高効率片面無水グリル、グリル扉アップダウン式 ほうろろトッププレート：ダークグレー パネル：ブラック		

注記

1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。

本図は、HR-BN3B-H6GBLタイプです。
HR-BN3B-H6GBRタイプは、バーナーの位置が逆になります。

単位 (m/m)

品名	HR-BN3B-H6GBL/R	作成	H23.1
名称	グリル付3口ビルトインコンロ	尺度	Free
東京ガス株式会社			