



■仕様表

製品名	NR-C235GFH-WH・NR-C235GFH-CG	
型式	GFH-4001D	
色	ホワイト/シャンパンゴールド	
部類	燃焼方式	ブンゼン燃焼式
	放熱方式	強制対流式
外形寸法 (W×D×H)	486mm×163mm(脚部201mm)×456mm	
質量 (kg)	10.5	
ガス消費量	ガスの種類	13A 12A
	強	4.07kW (3,500kcal/h) (3,250kcal/h)
		0.76kW (650kcal/h) (610kcal/h)
	弱	11畳まで 10畳まで
暖房のめやす	木造家屋 15畳まで 14畳まで	
電源	単相100V・50/60Hz共用	
定格消費電力 (W) (50/60Hz)	強: 25/25 (暖房イオン同時運転時) 弱: 16/16 (暖房イオン同時運転時) 強: 21/21 (暖房単独運転時) 弱: 13/13 (暖房単独運転時) コンセント差し込み時: 0.6/0.6	
室温調節範囲	L(10°C)・16~26°C・H(最大能力で連続燃焼)	
現在室温表示	L(0°C以下)・1~30°C・H(31°C以上)	
風向	機器本体下部(下吹き出し・固定)	
风量制御	ルームサーモ連動: 強~弱・8段	
ガス量制御	8段比例制御: (強~弱)	
操作方式	タッチ式(メンブレン)	
点火方式	高圧連続放電点火式(点火リトライ搭載)	
給排気方式	開放式	
安全装置	不完全燃焼防止装置(熱電対式) 立ち消え安全装置(熱電対式) 過熱防止装置(過熱防止サーミスタ)(温度ヒューズ) 停電時安全装置(電子回路検出式) 過電流保護装置(電流ヒューズ) 転倒時ガス遮断装置 ファン回転数検出装置	
付加機能	イオン運転(S-プラズマイオン運転 強/弱) おはようタイマー おやすみタイマー エコ(選択式) ロック フィルターサイン 光サイン 8時間切タイマー 操作時ブザー音報知	
ガス接続口	小口径迅速継手(ガスコード)	
電源コード長さ	2m	
风量 暖房 強~弱	2.63~1.53m ³ /min	

(注) ガス消費量()内の数値は、旧単位表示の値です。

納入仕様図	製品名	NR-C235GFH-WH NR-C235GFH-CG				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/4	原紙サイズ	A3	図番	T2-966
	作成	2011. 6.15	調整			