




注記

1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。



仕様

項目		記	
外形寸法 (mm)	高さ	250	
	幅	598	
	奥行	492	
グリル有効寸法 (mm)	幅217×奥行316×高さ77		
質量 (kg)	18 (梱包時 23.5)		
接続	ガス	Rc1/2 (メネジ)、R1/2 (オネジ)	
	電気		
ガス消費量		13A	12A
		kW (kcal/h)	kW (kcal/h)
	全点火時	8.72 (7500)	8.13 (6990)
	高火力バーナー	4.20 (3610)	3.90 (3350)
	標準バーナー	2.97 (2550)	2.79 (2400)
	小バーナー	1.28 (1100)	1.20 (1030)
	グリル	1.17 (1010)	1.09 (940)
器具栓	プッシュ&レバー器具栓		
点火方式	乾電池式連続放電点火 単1-2個 (アルカリ乾電池)		
立消え安全装置	熱電対式		
標準バーナー	調理モード	揚げもの【160・170・180・190・200℃】 タイマー【3・10・30分】 湯わかし (自動消火・5分保温)、炊飯 (ごはん・おかゆ)	
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分・30分)	
高火力バーナー	調理モード	センサー解除モード (高温調理モード)	
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分・30分) 【センサー解除モード時は60分・30分】	
小バーナー	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能、消し忘れ消火機能 (120分)	
グリルバーナー	安全モード	過熱防止センサー、消し忘れ消火機能 (25分)	
その他	全バーナー点火ボタン戻し忘れブザー、こんろ雑々点火、電池交換サイン 高効率片面無水グリル、グリル燃焼ランプ グリル扉アップダウン式、グリル受け皿・焼網フッ素コーティング トッププレート：光沢ホウロウ (黒) パネルカラー：ブラック		

品名	HR-M563PB-HR	作成	H20.1
名称	グリル付3口ビルトインコンロ	尺度	Free

TOKYO GAS 東京ガス株式会社

株式会社A-VJ

単位 (m/m)