



仕様

項目		記
外形寸法 (mm)	高さ	264 (全高)
	幅	598 (トッププレート部737)
	奥行	492
グリル有効寸法 (mm)	幅258×奥行323.5×高さ60	
質量 (kg)	27 (付属品含む) 34 (梱包含む)	
接続	ガス	Rc1/2 (メネジ)、R1/2 (オネジ)
	電気	
ガス消費量		13A
		kW (kcal/h)
	全点火時	10.6 (9100)
	左・右高火力コンロ	4.20 (3610)
	小コンロ	1.28 (1100)
グリル	2.21 (1900)	
器具栓	モーター駆動平面スライド閉止式	
点火方式	乾電池式連続放電火 アルカリ乾電池 単1形-2個	
立消え安全装置	熱電対式	
左・右高火力コンロ	調理モード	揚げもの【140・150・160・170・180・190・200】 湯わかし (0~99分保温) タイマー【1~99分 (連続使用時間120分)】 【高温炒めモード時は連続使用時間60分】
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げつき消火機能 消し忘れ消火機能 (120分<変更可>・30分)
小コンロ	調理モード	炊飯 (ごはん、おかゆ)
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げつき消火機能 消し忘れ消火機能 (120分<変更可>・30分)
グリル	調理モード	オート調理機能、タイマー (1~18分)
	安全モード	過熱防止センサー、消し忘れ消火機能 (18分・調理タイマー兼用)
その他	コンロ：プッシュボタン式ダイヤル、グリル：電子タッチ方式 全バーナーらくらく点火、ロック機能、電池交換サイン 高温炒めモード (左・右高火力コンロ)、クリーン機能 高効率ワイド両面無水グリル グリル扉フルオープンスライド式、グリル燃焼ランプ グリル受け皿：クリアコート、焼網：フッ素コーティング ガラストッププレート：ブラック (撥水性コート) パネルカラー：ブラック	

注記

1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。

品名	HR-BH3BR-G7BB	作成	2011.8
名称	グリル付3口ビルトインコンロ	尺度	Free

TOKYO GAS 東京ガス株式会社



単位 (m/m)