



## 仕様

項目	記	
外形寸法 (mm)	幅598 (トッププレート幅593) ×奥行492 ×高さ272	
グリル有効寸法 (mm)	幅222 ×奥行320.5 ×高さ60	
質量 (kg)	20.5 (梱包時 26)	
接続	ガス	Rc1/2 (メネジ)、R1/2 (オネジ)
	電気	13A
ガス消費量	全点火時	kW (kcal/h) 9.42 (8100)
	高火力バーナー	4.20 (3610)
	標準バーナー	2.97 (2550)
	小バーナー	1.28 (1100)
	グリル	2.03 (1750)
器具栓	プッシュ&レバー器具栓	
点火方式	乾電池式連続放電点火 単1形-2個 (アルカリ乾電池)	
立消え安全装置	熱電対式	
高火力バーナー	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分可変・30分)
	調理モード	揚げもの (160・170・180・190・200℃) 調理タイマー (選択式) 【1~99分 (高温炒めモード時1~60分)】
標準バーナー	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分可変・30分)
	調理モード	湯わかし (5分保温)、炊飯 (ごはん・おかゆ) 調理タイマー (選択式) 【1~99分】
小バーナー	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分可変)
	調理モード	調理タイマー (選択式) 【1~99分】
グリル	安全モード	過熱防止センサー、消し忘れ消火機能 (調理タイマー兼用)
	調理モード	調理タイマー (1~15分)
その他	全バーナー点火ボタン戻し忘れブザー、全バーナー楽々点火 高効率両面無水グリル、グリル扉アップダウン式 ガラストッププレート: ブラック パネル: ブラック	

### 注記

1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。

本図は、HR-BGH3B1-G6BBLタイプです。  
HR-BGH3B1-G6BBRタイプは、バーナーの位置が逆になります。

単位 (m/m)

品名	HR-BGH3B1-G6BBL/R	作成	2011.8
名称	グリル付3口ビルトインコンロ	尺度	Free
東京ガス株式会社			