



■仕様表

製品名	NR-C335FH-WH	
型式	GFH-4002S	
色	スノーホワイト	
部類	燃焼方式	ブンゼン2段燃焼式
	放熱方式	強制対流式
外形寸法(H×W×D)	445mm×500mm×154mm(脚部184mm)	
質量(kg)	8.2	
ガス消費量	ガスの種類	13A 12A
	強	4.07kW (3,500kcal/h)
		3.78kW (3,250kcal/h)
	弱	0.76kW (650kcal/h)
0.71kW (610kcal/h)		
暖房のめやす	木造家屋	11畳まで 10畳まで
	コンクリート造家屋	15畳まで 14畳まで
電源	単相100V・50/60Hz共用	
定格消費電力(W) (50/60Hz)	強: 20/20, 弱: 13/13 コンセント差し込み時: 0.5/0.5	
騒音値(Aレンジ)	39~25dB	
室温調節範囲	L(10°C)・16~26°C・H(最大能力で連続燃焼)	
現在室温表示	L(0°C以下)・1~30°C・H(31°C以上)	
風向	機器本体下部(下吹き出し・固定)	
风量制御	ルームサーモ連動: 強~弱・7段	
ガス量制御	7段比例制御: (強~弱)	
操作方式	タッチ式(メンブレン)	
点火方式	高圧連続放電点火方式(点火リトライ搭載)	
給排気方式	開放式	
安全装置	不完全燃焼防止装置(熱電対式) 立ち消え安全装置(熱電対式) 過熱防止装置(過熱防止サーミスター)(温度ヒューズ) 停電時安全装置(電子回路検出式) 過電流保護装置(箔ヒューズ) 転倒時ガス遮断装置 ファン回転数検出装置	
付加機能	おはようタイマー おやすみタイマー エコ(選択式) ロック フィルターサイン 8時間切タイマー 操作時ブザー音報知	
ガス接続口	小口径迅速継手(ガスコード)	
電源コード長さ	2m	
风量 強~弱	2.63~1.53m <sup>3</sup> /min	

(注) ガス消費量( )内の数値は、旧単位表示の値です。

納入仕様図	製品名	NR-C335FH-WH			
	図名	名称寸法図			
	尺度	1/4	原紙サイズ	A3	図番
	作成	2012. 4. 9	調整		T2-1087