



注記

本図は、HR-TS2C-H6GSLタイプです。  
HR-TS2C-H6GSRタイプは、バーナーとコンロ操作部の位置が逆になります。

仕様

項	目	記
外形寸法 (mm)	高さ	180 (全高222)
	幅	595
	奥行	478
グリル有効寸法 (mm)		幅222×奥行320.5×高さ60
質量 (kg)		13.5 (梱包時15.5)
接続	ガス	φ9.5ガス用ゴム管
	電気	
ガス消費量		13A
		kW
	全点火時	8.37
	高火力バーナー	4.20
	標準バーナー	2.97
	グリル	2.03
器具栓		プッシュ&レバー器具栓
点火方式		乾電池式連続放電点火 アルカリ乾電池単1形：2個
立消え安全装置		熱電対式
高火力バーナー	調理モード	温度キープ【160・(170)・180・(190)・200】 湯沸かし (自動消火・5分保温)
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き防止機能 消し忘れ消火機能 (120分<変更可>・30分) 【高温炒めモード時は、60分・30分】
標準バーナー	調理モード	炊飯 (ごはん、おかゆ)
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き防止機能 消し忘れ消火機能 (120分<変更可>・30分)
グリル	調理モード	タイマー (1~15分)
	安全モード	過熱防止センサー 消し忘れ消火機能 (タイマー兼用)
その他		全バーナーらくらく点火 (強制点火) 全バーナー点火ボタン戻し忘れブザー 高効率両面無水グリル、グリル扉アップダウン式 グリル受け皿スムーズ出し入れ機構 グリル受け皿：クリアコート、焼網：フッ素コート 電池交換サイン ホーロートッププレート：ライトグレー 前面パネル：ライトグレー

品名	HR-TS2C-H6GSL/R	作成	2012. 9
名称	2口両面焼きグリル付テーブルコンロ	尺度	Free
 <b>東京ガス株式会社</b>			
			

単位 (m/m)