



仕様

項目	記	
外形寸法 (mm)	高さ	264 (全高)
	幅	598 (トッププレート部737)
	奥行	492
グリル有効寸法 (mm)	幅258×奥行323.5×高さ60	
質量 (kg)	29 (付属品含む)	36 (梱包含む)
接続	ガス	Rc1/2 (メネジ)、R1/2 (オネジ)
	電気	AC100V (電源アダプター-DC12V変換)
ガス消費量		13A
		kW
	全点火時	10.6
	左・右高火力バーナー	4.20
	小バーナー	1.28
グリル	2.21	
消費電力	5.5W (待機消費電力: 0.8W)	
器具栓	モーター駆動平面スライド閉止式	
点火方式	連続放電点火式 (DC3V)	
立消え安全装置	熱電対式	
左・右高火力バーナー	調理モード	温度キープ (140・150・160・170・180・190・200) 湯わかし (自動消火・保温・種ゆで) タイマー (1~120分) 【温度キープモード時は90分】 【湯わかし保温モード時は120分】 【あぶり高温炒めモード時は連続使用時間60分】 【種ゆでモード時は連続使用時間30分】
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げつき消火機能、鍋なし検知機能 消し忘れ消火機能 (30分~120分可変・10分)
小バーナー	調理モード	炊飯 (ごはん、おかゆ、もちりごはん) タイマー (1~120分) 【あぶり高温炒めモード時は連続使用時間60分】
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げつき消火機能、鍋なし検知機能 消し忘れ消火機能 (30分~120分可変・10分)
グリル	調理モード	タイマー (1~18分)、オート調理機能 (魚、アラカト、あたため) グッチオープン調理機能 (タイマー: 1~30分)
	安全モード	過熱防止センサー、消し忘れ消火機能 (タイマー兼用)
その他	こんろ: プッシュボタン式ダイヤル、グリル: 電子タッチ方式 全バーナーらくらく点火、ロック機能、エコモード、音声報知 あぶり高温炒めモード (全こんろバーナー)、感震機能、カスタマイズ機能 こんろ温調/グリル操作部: 光るボタン (NEXT サイン) こんろお知らせサイン (NEXTサイン機能)、グリルお知らせサイン 高効率ワイド両面無水グリル、クリーン機能 グリル扉フルスライドレール式、グリル燃焼ランプ グリル受け皿: クリアコート、焼網: フッ素コーティング 赤外線式レンジフード連動機能、非常用電池ケース、HA端子付 トップ部: ホワイト液晶、ステンレスごとく ガラストッププレート: プラチナシルバー (親水性コート)、ステンレスパネル 同梱: 調理プレート、ホルダー	

注記
1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。

品名	HR-BV3CR-X7SS	作成	2012.9
名称	グリル付3口ビルトインコンロ	尺度	Free
東京ガス株式会社			

単位 (m/m)