



仕 様

| 項目             |                           | 機種                            | RR-2413-W/RR-2413-C |
|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| リンナイ型式         |                           | RC-K2401E                     |                     |
| 外形寸法(mm)       |                           | 高さ379 幅400 奥行130 (ベース178)     |                     |
| 質量(kg)         |                           | 6.1                           |                     |
| 接続             | 電気                        | AC100V 50/60Hz(電源コード2m)       |                     |
|                | ガス                        | ガスコード                         |                     |
| 消費電力50/60Hz(W) |                           | 31/30(待機時0.7/0.6)             |                     |
| 暖房部仕様          | ガスの種類                     | 13A                           |                     |
|                | ガス消費量(kW)                 | 2.44~0.52/0(2100~450/0kcal/h) |                     |
|                | 能力切換(kW)                  | なし                            |                     |
|                | 風量切換(m <sup>3</sup> /min) | 強1.6~弱1.2(未燃焼時)               |                     |
|                | 燃焼方式                      | ブンゼン式(ステンレススリットバーナー)          |                     |
|                | 点火方式                      | 高圧連続放電点火方式                    |                     |
|                | 室温調節範囲                    | 「L」…10℃ 16℃~26℃ 「H」…50℃       |                     |
| 安全装置           | 温風吹出口                     | 器体下方                          |                     |
|                | 不完全燃焼防止装置                 | 熱電対式                          |                     |
|                | 立消え安全装置                   | 熱電対式                          |                     |
|                | 逆火安全装置                    | なし                            |                     |
|                | 過熱防止装置                    | 過熱防止サーミスター式+温度ヒューズ            |                     |
|                | 停電時安全装置                   | 電子ユニット内                       |                     |
|                | 転倒時ガス遮断装置                 | 傾斜スイッチ                        |                     |
| 過電流防止装置        | 電流ヒューズ                    |                               |                     |

外形寸法図

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 名称       | ガスファンヒーター           |
| 型式       | RR-2413-W/RR-2413-C |
| 東京ガス株式会社 |                     |