


固定仕様	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張耐力	備考	(国土交通省告示第1447号の第5)
木壁固定	木ネジ	据置(上部固定有)	φ4.8x38	2	合計0.6kN以上	JIS B 1112-1995に準拠	ニ
RC壁固定	プラグ	据置(上部固定有)	φ6x30	2	合計0.6kN以上	付属木ネジとの組み合わせ	ニ
	おねじ形あと施工アンカー		M5x20以上	1	合計0.6kN以上	プラグ+アンカーの組み合わせ。アンカーは現地調達品。プラグ併用時はアンカーで耐力確保するものとする。	ニ
ALC壁固定	プラグ	据置(上部固定有)	φ6x30	2	合計0.6kN以上	付属木ネジとの組み合わせ	ニ
	おねじ形あと施工アンカー		M5x20以上	1	合計0.6kN以上	プラグ+アンカーの組み合わせ。アンカーは現地調達品。プラグ併用時はアンカーで耐力確保するものとする。	ニ
PS固定	小ネジ	壁掛	M5x10	4	0.5kN/本以上		三

[単位：mm]



接続口	A寸法	接続口口径
ガス	40	20A(R3/4)
給水	71	20A(R3/4)
給湯	48	20A(R3/4)
ふろ往	39	CCHMジョイント
ふろ戻	39	CCHMジョイント
暖房高温往	48	CCHMジョイント
暖房低温往	23	CHMジョイント
暖房戻	48	CCHMジョイント
ドレン配管	42	15A(R1/2)

TOKYO GAS

分類名称	給湯暖房用熱源機	
商品名	IT4212LRSSW3CM	
図番	47262-1	
作成年月	平成25年4月	GASTAR

■仕 様

- (1) 品 名 IT4212LRSSW3CM
 (2) 納入者 株式会社ガスター
 東京都世田谷区新町3-1-9
 (3) 仕 様

給湯暖房用熱源機(自動試運転、Q機能付)(給湯能力24号タイプ)

項 目	仕 様	
種 類	給湯暖房用熱源機(自動試運転、Q機能付)	
名 称	IT4212LRSSW3CM	
設 置 方 式	PS 標準設置式 屋外壁掛・据置設置式	
給 排 気 方 式	強制排気方式	
外 形 寸 法	900(高さ)×250(幅)×450(奥行)mm	
重 量	43 kg(満水時 47kg)	
ガ ス 消 費 量	ガ ス 種 類	13A/12A
	給 湯	44.2kW(38,000kcal/h)／41.2kW(35,400kcal/h)
	暖 房	13.7kW(11,800kcal/h)／12.8kW(11,000kcal/h)
標 準 出 力	同 時	57.8kW(49,700kcal/h)／53.9kW(46,400kcal/h)
	給 湯	41.9kW(36,000kcal/h)
	暖 房 高 温	11.6kW(10,000kcal/h)
	暖 房 低 温	60℃時 7.6kW(6,500kcal/h)、70℃時 7.2kW(6,200kcal/h)
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	追 い だ き	9.6kW(8,250kcal/h)
	消 費 効 率	93%
熱 効 率	給 湯	95%
	暖 房	87.0%(高温側:85.0%、低温側:89.0%)
2 缶 3 水 路 方 式	給 湯	先止め式
	暖 房	温水循環方式
最 低 作 動 流 量	追 い だ き	ポンプ循環方式
	給 湯	2.7L/min
	暖 房	—
温 度 制 御 方 式	追 い だ き	2.9L/min
	給 湯	電子式ガス比例制御(Q機能)
	暖 房・追 い だ き	電子式ガス比例制御及びON/OFF制御方式
温 度 調 節	給 湯	32℃、35℃、37℃～48℃(1℃刻み)、50℃、55℃、60℃(17段階切替可)
	追 い だ き	33℃～48℃(16段階切替可)
	暖 房 高 温	80℃
	暖 房 低 温	60℃(45、50、55、65、70℃切替可)
点 火 方 式	連続放電、ダイレクト着火方式	
ポ ン プ 機 外 揚 程	暖 房	高温 58.0kPa[5.9mH ₂ O(6.0L/min)]、低温 66.0kPa[6.7mH ₂ O(6.0L/min)]
	追 い だ き	67.0kPa[6.8mH ₂ O(5.0L/min)]
許 容 シ ス テ ム 水 量		24L(銅管)、35L(樹脂管)
排 気 フ ァ ン 制 御 方 式	給 湯	負荷による比例制御
	暖 房	負荷による比例制御
	同 時	負荷による比例制御
給 湯 量 制 御 方 式		水量比例制御方式
電 源		AC100V 50Hz/60Hz 共用
消 費 電 力		最大時 190W(50/60Hz)・待機時 1.2W・凍結予防ヒータ作動時 205W
安 全 装 置		立消え安全装置、空だき安全装置、空だき防止装置、停電安全装置、過熱防止装置、過電流防止装置、過圧防止安全装置、ファン回転検出装置、暖房ポンプ回転検出装置、中和器詰まり検出装置、漏電安全装置、沸騰防止装置
凍 結 予 防 装 置	給 湯	凍結予防ヒーターON・OFF制御
	追 い だ き	凍結予防ヒーターON・OFF制御+ポンプ自動運転
接 続 口 径	暖 房	低温燃焼制御+ポンプ自動運転
	ガ ス	20A(R3/4)
	給 水	20A(R3/4)
	給 湯	20A(R3/4)
	暖 房 往 戻	高温:CCHM、低温:CHM(3P)
	追 い だ き (往 戻)	CCHM
	追 い だ き (往 戻)	CCHM
	ド レ ン 配 管	※最大延長(樹脂管):25m、(銅管):25m10 曲り
電 線 管	15A(R1/2)	
電 気	C31×3	
標 準 付 属 品		本体電源AC100V 3芯(うち1芯アース用)、リモコン線DC12V 2芯 取扱説明書(保証書付き)、設置工事説明書、取付けネジ類(一式)、 信号線(接続線)一式
別 売 品		浴室リモコン、台所リモコン、据置台、ふろアダプタ、自在排気アダプタ、 排気偏向アダプタ、斜方排気アダプタ、リモコンケーブル

※仕様は予告なく変更する場合があります。

(図面番号 47262-1)