



外形寸法

器種 項目	RN-410TA-MCK	RN-414TA-MCK	RN-420TA-MCK
A(高さ)	268	300	301
B(幅)	266	266	296
C(奥行)	363	363	393
D(開時 高さ)	510.5	542.5	573.5

器種 項目	RN-410TA-MCK	RN-414TA-MCK	RN-420TA-MCK	
質量(kg)	8.0	8.5	9.3	
炊飯量	白米 リットル (カップ)	0.18~1.0 (1~5.6)	0.18~1.4 (1~7.8)	0.36~1.98 (2~11)
	炊き込み リットル (カップ)	0.18~0.72 (1~4)	0.18~1.08 (1~6)	0.36~1.44 (2~8)
	おこわ(カップ)	2~4	2~6	3~7
	全がゆ(カップ)	0.5~2	0.5~2	0.5~2
	七分がゆ(カップ)	0.5~1.5	0.5~1.5	0.5~2
玄米(カップ)	1~4	1~6	2~8	
点火方式	連続スパーク点火			
消火方式	傾斜演算型			
炊き上がり予約タイマー	1時間30分~12時間(10分単位)2通りの時刻設定			
消費電力 (W)	炊飯時	18	18	18
	保温時 (定格)	210	210	233
	待機時	1.0以下		
電源	AC100 50-60Hz			
ガス接続	12A・13A	ガスコード(小口径迅速継手)		
電源コードの長さ	1.4m			
安全装置	<ul style="list-style-type: none"> ●立消え安全装置 ●消火安全タイマー ●停電対策 ●消火センサー ●サーモカップル ハイリミット ●過熱防止装置 ●釜セット検知装置 ●過電流安全装置 ●マイコン暴走監視回路 ●サーミスタ異常 検知回路 			
付属品	しゃもじ、計量カップ、 無洗米計量カップ 蒸気口(おかゆ・玄米用)、 取扱説明書、ごはんメニュー			
ガス消費量	1時間当たりのガス消費量 kW(kcal/h)			
13A	2.15(1850)			
12A	2.00(1720)			

外形寸法図

名称	電子ジャー付ガス炊飯器
型式	RN-410・414・420TA-MCK
東京ガス株式会社	