



仕 様

項目		機種	RR-4014S-W
リンナイ型式			RC-L4002E
外形寸法(mm)			高さ439 幅460 奥行160 (ベース210)
質量(kg)			8.1
接続	電気		AC100V 50/60Hz(電源コード2m)
	ガス		ガスコード
消費電力50/60Hz(W)			26/29 (待機時0.7/0.6)
暖房仕様	ガスの種類		13A
	ガス消費量 (kW)		4.07~0.76(3500~650kcal/h)
	能力切換(kW)		なし
	风量切換(m³/min)		強2.9~弱1.5(未燃焼時)
	燃焼方式		ブンゼン式(ステンレススリットバーナー)
	点火方式		高圧連続放電点火方式
	室温調節範囲		「L」…10℃ 16℃~26℃ 「H」…50℃
	温風吹出口		器体下方
安全装置	不完全燃焼防止装置		熱電対式
	立消え安全装置		熱電対式
	逆火安全装置		なし
	過熱防止装置		過熱防止サーミスター式+温度ヒューズ
	停電時安全装置		電子ユニット内
	転倒時ガス遮断装置		傾斜スイッチ
	過電流防止装置		電流ヒューズ

外形寸法図

名称	ガスファンヒーター
型式	RR-4014S-W
東京ガス株式会社	