



仕 様

項目		機種	RN-C435XFH-WH RN-C435XFH-BM
		外形寸法 (mm)	高さ540 幅460 奥行160 (ベース266)
質量 (kg)	11.5		
接続	電気	AC100V 50/60Hz (電源コード2m)	
	ガス	ガスコード	
消費電力 50/60Hz (W)	暖房運転時	強: 28/30 弱: 19/20	
	イオン運転時	強: 18/16 弱: 11/10	
	同時運転時	強: 41/42 弱: 27/28	
	待機時	0.8/0.7	
暖房部仕様	ガスの種類	13A	
	ガス消費量 (kW)	4.07 (3500kcal/h)	
	能力切替 (kW)	4.07~0.76/0 (3500~650/0kcal/h)	
	風量切替 (m³/min)	強2.8 ~弱1.4 (未燃焼時)	
	燃焼方式	ブンゼン式 (ステンレススリットバーナ)	
	点火方式	高圧連続放電点火方式	
	室温調節範囲	「L」…10℃ 16℃~26℃ 「H」…50℃	
	温風吹出口	器体下方	
安全装置	不完全燃焼防止装置	熱電対式	
	立消え安全装置	熱電対式	
	逆火安全装置	なし	
	過熱防止装置	過熱防止サーミスタ式+温度ヒューズ	
	転倒時ガス遮断装置	傾斜スイッチ	
	過電流防止装置	電流ヒューズ	
	停電時安全装置	電子ユニット内	
	運転スイッチ回路安全装置	電子ユニット内	
イオン運転	8時間自動消火機能 電子ユニット内 プラズマクラスターイオン運転 (強/弱)		

外形寸法図

名称	ガスファンヒーター
型式	RN-C435XFH-WH/RN-C435XFH-BM
東京ガス株式会社	