



仕様

項目	目	記
外形寸法 (mm)	高さ	180 (全高212)
	幅	595
	奥行	511
グリル有効寸法 (mm)		幅258×奥行323.5×高さ60
質量 (kg)		17.5 (梱包時20)
接続	ガス	φ9.5ガス用ゴム管
	電気	
ガス消費量		13A
		kW
	全点火時	8.37
	高火力コンロ	4.20
	標準コンロ	2.97
	グリル	2.21
器具栓		プッシュ&レバー器具栓
点火方式		乾電池式連続放電点火 単1形:2個
立消え安全装置		熱電対式
高火力コンロ	調理モード	温度キープ【160・(170)・180・(190)・200】 湯沸かし (自動消火・5分保温) タイマー (選択式) 【1~99分】 (高温炒めモード時は、1~60分)
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き防止機能 消し忘れ消火機能 (120分<変更可>・30分)
標準コンロ	調理モード	炊飯 (ごはん、おかゆ) タイマー (選択式) (1~99分)
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き防止機能 消し忘れ消火機能 (120分<変更可>・30分)
グリル	調理モード	タイマー (1~18分)
	安全モード	過熱防止センサー、消し忘れ消火機能 (タイマー兼用)
その他		全コンロ・グリルらくらく点火 (強制点火) 全コンロ・グリル点火ボタン戻し忘れブザー 高効率ワイド両面無水グリル グリル扉フルオープンスライド式 グリル受け皿:クリアコート、焼網:フッ素コーティング コンロ燃焼ランプ、電池交換サイン アルミトッププレート (シルバーフッ素) 前面パネル シルバー仕様

注記

本図は、HR-TH2D-A6SSLタイプです。
HR-TH2D-A6SSRタイプは、バーナーとコンロ操作部の位置が逆になります。

単位 (m/m)

品名	HR-TH2D-A6SSL/R	作成	2013. 9
名称	2口両面焼きグリル付テーブルコンロ	尺度	Free
東京ガス株式会社			