





仕様

項目		記
外形寸法 (mm)	高さ	264 (全高)
	幅	598 (トッププレート部737)
	奥行	492
グリル有効寸法 (mm)	幅258×奥行323.5×高さ60	
質量 (kg)	27.5 (付属品含む) 35 (梱包含む)	
接続	ガス	Rc1/2 (メネジ)、R1/2 (オネジ)
ガス消費量		13A
		kW
	全点火時	10.6
	左・右高火力コンロ	4.20
	後コンロ	1.28
器具栓	モーター駆動平面スライド閉止式	
	点火方式	乾電池式連続放電点火 アルカリ乾電池単1形×2個
立消え安全装置	熱電対式	
左・右高火力コンロ	調理モード	温度キープ【140・150・160・170・180・190・200】 湯わかし (0~99分保温) タイマー【1~99分 (あぶり高温炒めモード時は、1~60分)】
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げつき消火機能 消し忘れ消火機能 (120分<変更可>・30分)、鍋なし検知機能 炊飯 (ごはん、おかゆ)
後コンロ	調理モード	オート調理機能、タイマー (1~18分)
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げつき消火機能 消し忘れ消火機能 (120分<変更可>・30分)
グリル	調理モード	オート調理機能、タイマー (1~18分) グッチオープン調理機能 (タイマー: 1~30分)
	安全モード	過熱防止センサー、消し忘れ消火機能 (タイマー兼用)
その他	コンロ: プッシュボタン式ダイヤル、グリル: 電子タッチ方式 電池交換サイン、全コンロ・グリルらくらく点火、ロック機能 あぶり高温炒めモード (左・右高火力コンロ)、グリル燃焼ランプ 高効率ワイド両面無水グリル、グリル扉スライドレール式 グリル受け皿: クリアコート、換網: フッ素コーティング 赤外線式レンジフード連動機能、グリルクリーン機能 ガラストッププレート (ブラックミラー): 親水性コート パネルカラー (ステンレス)、ホーローごとく、グリルプレート同梱	



注記

1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。

品名	HR-BP3DR-G7BS	作成	2013. 9
名称	グリル付3口ビルトインコンロ	尺度	Free
東京ガス株式会社			

単位 (m/m)