



|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| 商品名        | PA-BS3FR-W6GSL PA-BS3FR-W6GSR<br>PA-BS3FR-W6SSL PA-BS3FR-W6SSR                 |           |
| 外形寸法 (mm)  | 高さ273×幅597×奥行557   |           |
| 質量 (kg)    | 26.0   |           |
| ガス消費量 (kW) | ガス種  | 12A 13A   |
|            | 全点火時   | 8.87 9.52 |
|            | 強火力バーナー  | 3.91 4.20 |
|            | 標準バーナー   | 2.75 2.95 |
|            | 小バーナー  | 1.21 1.30 |
| エネルギー消費効率  | グリル  | 1.88 2.02 |
|            | コンロ  | 55.6%     |
| 接続方法       | Rc 1/2 (メネジ)   |           |
| 電源         | DC3.0V (アルカリ乾電池単一形×2本)   |           |
| 安心・安全機能    | 調理油過熱防止装置 (天ぷら油過熱防止機能)<br>立消え安全装置、焦げつき消火機能<br>消し忘れ消火機能、グリル過熱防止機能<br>グリル排気口遮炎装置 |           |

ガス機器防火性能評定品

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

|     |                    |  |                    |  |
|-----|--------------------|--|--------------------|--|
| 品名  | 3口グリル付<br>ビルトインコンロ |  | 型                  | PA-BS3FR-W6GSL<br>PA-BS3FR-W6GSR<br>PA-BS3FR-W6SSL<br>PA-BS3FR-W6SSR |
| 尺度  | 図番                 |  | 式                  |  |
| 更新日 | 15.07              |  | 株式会社 <b>パナソニック</b> |  |

本図は左強火力タイプ (PA-BS3FR-W6\*SL) を示す。

単位 : mm