



仕様

項目	記	
外形寸法 (mm)	高さ	180 (全高222)
	幅	595
	奥行	478
グリル有効寸法 (mm)	幅217×奥行316×高さ77	
質量 (kg)	11.5 (梱包時13.5)	
接続	ガス	φ9.5ガス用ゴム管
	電気	
ガス消費量		13A
		kW
	全点火時	7.91
	高火力コンロ	4.20
	標準コンロ	2.97
グリル	1.28	
器具栓	プッシュ&レバー器具栓	
点火方式	乾電池式連続放電点火 単1形-2個	
立消え安全装置	熱電対式	
高火力コンロ	調理モード	揚げもの【160・(170)・180・(190)・200】 湯沸かし (自動消火・5分保温)
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、 焦げ付き防止機能 消し忘れ消火機能 (120分<変更可>・30分) (高温炒めモード時は 60分・30分)
標準コンロ	調理モード	炊飯 (ごはん、おかゆ)
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、 焦げ付き防止機能 消し忘れ消火機能 (120分<変更可>・30分)
グリル	調理モード	調理タイマー (1~15分)
	安全モード	過熱防止センサー 消し忘れ消火機能 (25分・調理タイマー兼用)
その他	全バーナー楽々点火 (強制点火) 全バーナー点火ボタン戻し忘れブザー、電池交換サイン 無水片面焼グリル、グリル扉アップダウン式 グリル受け皿スムーズ出し入れ機構 グリル焼網：クロムメッキ グリル受け皿：クリアーコート ホーロートッププレート：ライトグレー仕様 前面パネル：ライトグレー仕様	
付属品	アルカリ乾電池 (単一形×2コ) 取扱説明書 (保証書)	

単位：mm

注記 本図はHR-TN2E-H6GSLです。  
HR-TN2E-H6GSRは、バーナーとコンロ操作部の位置が逆になります。

納入仕様図	製品名	HR-TN2E-H6GSL/R (2口片面焼グリル付テーブルコンロ)			
	図名	名称寸法図			
	尺度	1/5	原紙サイズ	A3	図番
	作成	2014.03.30	調整		T2-1195
					TOKYO GAS