



仕様

項目		記
外形寸法 (mm)	高さ	180 (全高222)
	幅	595
	奥行	478
グリル有効寸法 (mm)	幅222×奥行320.5×高さ60	
質量 (kg)	15.5 (梱包時18)	
接続	ガス	φ9.5ガス用ゴム管
	電気	
ガス消費量		13A
		kW
	全点火時	8.37
	高火力コンロ	4.20
	標準コンロ	2.97
	グリル	2.03
器具栓	プッシュ&レバー器具栓	
点火方式	乾電池式連続放電点火 単1形-2個	
立消え安全装置	熱電対式	
高火力コンロ	調理モード	揚げもの【160・(170)・180・(190)・200】 湯沸かし (自動消火・5分保温)
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き防止機能 消し忘れ消火機能 (120分<変更可>・30分) (高温炒めモード時は 60分・30分)
標準コンロ	調理モード	炊飯 (ごはん、おかゆ) タイマー (1~99分)
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き防止機能 消し忘れ消火機能 (120分<変更可>・30分)
グリル	調理モード	タイマー (1~15分)
	安全モード	過熱防止センサー 消し忘れ消火機能 (15分・タイマー兼用)
その他	全バーナー楽々点火 (強制点火) 全バーナー点火ボタン戻し忘れブザー、電池交換サイン 無水両面焼グリル、グリル扉アップダウン式 グリル受け皿スムーズ出し入れ機構 グリル焼網：フッ素コーティング グリル受け皿：クリアーコート ガラスストッププレート：ブラックミラー 前面パネル：シャンパンゴールド	
付属品	アルカリ乾電池 (単一形×2コ) 取扱説明書 (保証書)、クッキングブック	

納入仕様図	製品名	HR-TH2E-G6BSL/R (2口両面焼グリル付テーブルコンロ)				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/5	原紙サイズ	A3	図番	T2-1197
	作成	2014.03.30	調整			

注記 本図はHR-TH2E-G6BSLです。  
HR-TH2E-G6BSRは、バーナーとコンロ操作部の位置が逆になります。

単位：mm

