



仕様

項目	記		
外形寸法 (mm)	高さ	263.5 (全高)	
	幅	598 (トッププレート部738)	
	奥行	494	
グリル有効寸法 (mm)	幅222×奥行320.5×高さ60		
質量 (kg)	25 (付属品含む) 34 (梱包含む)		
接続	ガス	Rc1/2 (メネジ)	
	電気	AC100V (電源アダプター-DC12V変換)	
ガス消費量		13A	
		12A	
		kW (kcal)	kW (kg/h)
	全点火時	9.77 (8400)	9.10 (7830)
	高火力バーナー	4.20 (3610)	3.90 (3350)
	標準バーナー	2.97 (2550)	2.79 (2400)
小バーナー		1.28 (1100)	
		1.20 (1030)	
グリル	2.15 (1850)	2.00 (1720)	
消費電力	4.6 W		
器具栓	モーター駆動平面スライド閉子式		
点火方式	連続放電点火 (DC 3.0V)		
立消え安全装置	熱電対式		
高火力バーナー	調理モード	揚げもの (180~200℃ 10℃毎)、タイマー (1~120分) 湯わかし (自動消火・小火保温)	
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げつき消火機能、鍋なし検知 消し忘れタイマー (120分・30分)	
標準バーナー	調理モード	揚げもの (160~200℃ 10℃毎)、タイマー (1~120分) 湯わかし (自動消火・小火保温)	
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げつき消火機能、鍋なし検知 消し忘れタイマー (120分・30分)	
小バーナー	調理モード	炊飯 (ごはん、おかゆ) タイマー (30分、60分、120分)	
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げつき消火機能 消し忘れタイマー (120分・30分)	
グリル	オート調理機能付き高効率両面無水グリル グリル調理タイマー (1~15分)、過熱防止センサー グリル扉アップダウン式、グリル受け皿・焼網フッ素コーティング		
その他	こんろ: プッシュボタン式ダイヤル (微調モードあり) グリル: 電子タッチ方式 (火力4段切替) センサー切りモード (60分)、ロック機能、電源オートオフ 凹型3次元造形ガラス (ブラック仕様 端面カット仕上げ)、液晶表示 天板火力表示ランプ、音声報知機能、HA接続端子付、ステンレスパネル 赤外線レンジフード連動対応 (サイドモジュール別売)		
エネルギー消費効率	コンロ部 55.6% (達成率100%) グリル部 211Wh (達成率100%)		

注記  
 1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。  
 2. 本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。  
 本図は、HR-P873B-VXABHLタイプです。  
 HR-P873B-VXABHRタイプは、バーナーの位置が逆になります。

品名	HR-P873B-VXABHL/R	作成	H18.8
名称	グリル付3口ビルトインコンロ	尺度	Free
東京ガス株式会社			

単位 (m/m)