



仕様

項目		記
外形寸法 (mm)	高さ	272 (全高)
	幅	596 (トッププレート部593)
	奥行	492
グリル有効寸法 (mm)		幅217×奥行316×高さ75
質量 (kg)		15.5 (付属品含む) 19 (梱包含む)
接続	ガス	Rc1/2 (メネジ)、R1/2 (オネジ)
	電気	
ガス消費量		13A
		kW (kcal/h)
	全点火時	8.72 (7500)
	高火力バーナー	4.20 (3610)
	標準バーナー	2.97 (2550)
	小バーナー	1.28 (1100)
	グリル	1.28 (1100)
器具栓		プッシュ&レバー器具栓
点火方式		乾電池式連続放電点火 アルカリ乾電池単1形: 2個
立消え安全装置		熱電対式
高火力バーナー	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分・30分【高温炒めモード時は、60分・30分】)
標準バーナー	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分・30分)
小バーナー	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分)
グリル	安全モード	過熱防止センサー、消し忘れ消火機能 (25分)
その他		全バーナー点火ボタン戻し忘れブザー、全バーナー楽々点火、電池交換サイン 高効率片面無水グリル、グリル扉アップダウン式 ホーロートッププレート: グレー パネル: ブラック

単位: mm

- 注記
1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
 2. 本機器は防火性能評定品であり周囲に可燃物がある場合は、防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。
 3. 本図は、HR-BN3E-H6GBLです。バーナー位置が逆の場合は、HR-BN3E-H6GBRになります。

納入仕様図	製品名	HR-BN3E-H6GBL/R (3口片面焼グリル付ビルトインコンロ)			
	図名	名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番
	作成	2014.06.20	調整		T2-1207
TOKYO GAS					