



A+59設置状態

仕様

項目		記
外形寸法 (mm)	高さ	272 (全高)
	幅	596 (トッププレート部593)
	奥行	492
グリル有効寸法 (mm)		幅219×奥行320.5×高さ62
質量 (kg)		20 (付属品含む) 26 (梱包含む)
接続	ガス	Rc 1/2 (メネジ)、R1/2 (オネジ)
	電気	
ガス消費量		13A
		kW (kcal/h)
	全点火時	9.42 (8100)
	高火力バーナー	4.20 (3610)
	標準バーナー	2.97 (2550)
	小バーナー	1.28 (1100)
グリル	2.03 (1750)	
器具栓		プッシュ&レバー器具栓
点火方式		乾電池式連続放電点火 アルカリ乾電池単1形:2個
立消え安全装置		熱電対式
高火力バーナー	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分<変更可>・30分【高温炒めモード時は、60分・30分】)
	調理モード	温度キープ (160・170・180・190・200℃) タイマー (1~99分【高温炒めモード時は、1~60分】)
標準バーナー	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分<変更可>・30分)
	調理モード	湯わかし (5分保温)、炊飯 (ごはん・おかゆ)
小バーナー	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分<変更可>)
グリル	安全モード	過熱防止センサー、消し忘れ消火機能 (15分:調理タイマー兼用)
	調理モード	タイマー (1~15分)
その他		全バーナー点火ボタン戻し忘れブザー、全バーナー雑々点火、電池交換サイン 高効率両面無水グリル、グリル扉アップダウン式 グリル受け皿:クリアコート、分割焼網、サイドカバー ガラストッププレート:ブラック (親水性コート) パネル:シルバー

単位: mm

- 注記
1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
 2. 本機器は防火性能評定品であり周囲に可燃物がある場合は、防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。
 3. 本図は、HR-BS3E-G6BSLです。バーナー位置が逆の場合は、HR-BS3E-G6BSRになります。

納入仕様図	製品名	HR-BS3E-G6BSL/R (3口両面焼グリル付ビルトインコンロ)			
	図名	名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番
	作成	2014.06.20	調整		T2-1204
TOKYO GAS					