



仕様

項目		記
型式名	C3WN8PJAL/R	
外形寸法 (mm)	高さ	271 (全高)
	幅	596 (トッププレート部592)
	奥行	492
グリル有効寸法 (mm)	幅258×奥行323.5×高さ60	
質量 (kg)	26 (付属品含む) 31.5 (梱包含む)	
接続	ガス	Rc1/2 (メネジ)、R1/2 (オネジ)
	電気	13A
ガス消費量	全点火時	kW (kcal/h)
	高火力コンロ	9.77 (8400)
	標準コンロ	4.20 (3610)
	後コンロ	2.97 (2550)
	グリル	1.28 (1100)
器具栓	プッシュ&ダイヤル器具栓	
点火方式	乾電池式連続放電点火 アルカリ乾電池単1形: 2個	
立消え安全装置	熱電対式	
高火力・標準コンロ	調理モード	温度キープ【130~220℃ (10℃毎)】 湯わかし (自動消火・1~120分保温) タイマー【1~120分 (高温炒めモード時は連続使用時間60分)】
	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能 消し忘れ消火機能 (30~120分可変・30分)
後コンロ	調理モード	炊飯 (ごはん、おかゆ、もちり、炊きこみ)
	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能 消し忘れ消火機能 (30~120分可変・30分)
グリル	調理モード	オートメニュー (トースト・切身・炙焼・干物) あたため (揚げ物・焼き魚・焼き鳥)、タイマー (1~18分)
	安全モード	過熱防止センサー、消し忘れ消火機能 (18分:タイマー兼用)
その他	らくらく点火、点火/消火ボタン戻し忘れブザー、火力表示ランプ 電池交換サイン、赤外線レンジフード連動機能、カスタマイズ機能 お知らせサイン (高火力・標準コンロ)、ワイド両面無水グリル グリルクリーン機能、グリル扉フルオープンスライド式 グリル受け皿: クリアコート、焼網: フッ素コート アルミトッププレート: シルバーグレー、シルバーパネル 同梱: グリルプレート、ホルダー	

単位: mm

- 注記
1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
  2. 本機器は防火性能評定品であり周囲に可燃物がある場合は、防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。
  3. 本図は、HR-BH3FR-A6SSLです。バーナー位置が逆の場合は、HR-BH3FR-A6SSRになります。

納入仕様図	製品名	HR-BH3FR-A6SSL/R (3口両面焼グリル付ビルトインコンロ)				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	T2-1411
	作成	2015.06.15	調整		TOKYO GAS	