



| 仕様表 | | |
|----------------|--|--|
| 外形寸法(mm) | 幅 | 596 |
| | 奥行 | 431 (前パネル～ホースエンド) 452 (グリル取っ手先端～ホースエンド) |
| | 高さ | 180 (トッププレートまで) 218 (ごとく上面まで) |
| 質量(kg) | 8.0 | |
| ガス接続 | φ9.5mmガス用ゴム管 | |
| ガス消費量 (13A) | 強火バーナー | 4.20kW (3610kcal/h) |
| | 標準バーナー | 2.97kW (2550kcal/h) |
| | グリル | 1.33kW (1140kcal/h) |
| | 全点火時 | 8.10kW (6970kcal/h) |
| 電源 | DC 3V (単1形アルカリ乾電池2個) | |
| コンロ温度センサー | 全バーナー | |
| 消し忘れ消火機能 | <コンロ> 全バーナー：2時間 <グリル> 100℃※未満の場合 (コールドスタート)…20分 100℃※以上の場合 (ホットスタート)…15分 ※点火時のグリル過熱防止 センサー温度 | |
| トッププレートの種類 | ホーロー | |

外形寸法図

| | |
|----------|---------------|
| 名称 | テーブルコンロ |
| 型式 | RN-TN2F-H6CCR |
| 東京ガス株式会社 | |