



		仕 様 表		
		器 種		
項目			RN-410TCC-MCK RN-410TCS-MCK	RN-420TCC-MCK RN-420TCS-MCK
	外形寸法(mm)	A(高さ)		286.5
B(幅)			277	304
C(奥行)			413	440
D(開時高さ)			587	647
E(脚ピッチ)			223	250
質量(kg)			10.0	11.5
接 続	ガス	小口径迅速継手(ガスコード)		
	電源	AC100V 50-60Hz		
ガス消費量	13A	2.15kW (1850kcal/h)	2.15kW (1850kcal/h)	
	12A	2.00kW (1720kcal/h)	2.00kW (1720kcal/h)	
消費電力	待機時	1W以下	1W以下	
	炊飯時	16W (213W) *1	16W (285W) *1	
	保温時(定格)	213W	285W	
安全機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・過熱防止機能</li> <li>・立ち消え安全装置</li> <li>・安全タイマー(65分) ※玄米の場合70分</li> <li>・釜検知</li> </ul>			
炊飯メニュー・調節機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・6メニュー、5段階調節 (こげめ・ねばり)</li> </ul>			
安全機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・予約メモリ(2メモリ)</li> <li>・時計バックアップ12時間</li> </ul>			
同梱品・付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取扱説明書</li> <li>・しゃもじ</li> <li>・計量カップ</li> <li>・無洗米カップ</li> </ul>			

※1 カッコ内の消費電力は、炊飯の蒸らし段階でかかる最大消費電力です。  
蒸らしに最適な温度を保つためヒーターを利用し、ON-OFF制御をします。

### 外形寸法図

名 称	電子ジャー付ガス炊飯器		
型 式	RN-410TCC-MCK	RN-410TCS-MCK	RN-420TCC-MCK RN-420TCS-MCK

東京ガス株式会社