



仕 様

| 項目 | | 機種 | RR-2415-W/-R |
|----------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 外形寸法(mm) | | 高さ379 幅400 奥行130 (ベース178) | |
| 質量(kg) | | 6.1 | |
| 接続 | 電気 | AC100V 50/60Hz(電源コード2m) | |
| | ガス | ガスコード | |
| 消費電力50/60Hz(W) | | 31/30(待機時0.7/0.6) | |
| 暖房部仕様 | ガスの種類 | 13A | |
| | ガス消費量(kWh) | 2.44~0.52/0(2100~450/0kcal/h) | |
| | 能力切換(kW) | なし | |
| | 風量切換(m³/min) | 強1.6~弱1.2(未燃焼時) | |
| | 燃焼方式 | ブンゼン式(ステンレススリットバーナー) | |
| | 点火方式 | 高圧連続放電点火方式 | |
| | 室温調節範囲 | 「L」…10℃ 12℃~26℃ 「H」…50℃ | |
| 安全装置 | 温風吹出口 | 器体下方 | |
| | 不完全燃焼防止装置 | 熱電対式 | |
| | 立消え安全装置 | 熱電対式 | |
| | 逆火安全装置 | なし | |
| | 過熱防止装置 | 過熱防止サーミスター式+温度ヒューズ | |
| | 停電時安全装置 | 電子ユニット内 | |
| | 転倒時ガス遮断装置 | 傾斜スイッチ | |
| | 過電流防止装置 | 電流ヒューズ | |
| | スイッチ回路安全装置 | 電子ユニット内 | |
| | 自動消火機能 | 電子ユニット内 | |

外形寸法図

| | |
|----------|----------------------|
| 名称 | ガスファンヒーター |
| 型式 | RR-2415-W, RR-2415-R |
| 東京ガス株式会社 | |