



仕 様

機種		RR-4015-W/-R
項目	外形寸法(mm)	高さ440 幅440 奥行150 (ベース207)
質量(kg)		7.7
接続	電気	AC100V 50/60Hz(電源コード2m)
	ガス	ガスコード
消費電力50/60Hz(W)		26/29(待機時0.7/0.6)
暖房部仕様	ガスの種類	13A
	ガス消費量 (kW/h)	4.07~0.76/0(3500~650/0kcal/h)
	能力切換(kW)	なし
	風量切換(m ³ /min)	強2.8~弱1.4(未燃焼時)
	燃焼方式	ブンゼン式(ステンレススリットバーナー)
	点火方式	高圧連続放電点火方式
	室温調節範囲	「L」…10℃ 12℃~26℃ 「H」…50℃
	温風吹出口	器体下方
安全装置	不完全燃焼防止装置	熱電対式
	立消え安全装置	熱電対式
	逆火安全装置	なし
	過熱防止装置	過熱防止サーミスター式+温度ヒューズ
	停電時安全装置	電子ユニット内
	転倒時ガス遮断装置	傾斜スイッチ
	過電流防止装置	電流ヒューズ
	スイッチ回路安全装置	電子ユニット内
自動消火機能	電子ユニット内	

外形寸法図

名称	ガスファンヒーター
型式	RR-4015-W, RR-4015-R

東京ガス株式会社