



仕様

項目	機種	RN-C635XFH-WH RN-C635XFH-OR RN-C635XFH-GD
	外形寸法 (mm)	高さ486 幅430 奥行160 (ベース228)
質量 (kg)		8.9
接続	電気	AC100V 50-60Hz (電源コード2m)
	ガス	ガスコード
消費電力 50-60Hz (W)	暖房運転時	強:17 弱:10
	イオン運転時	強:3 弱:2
	同時運転時	強:20 弱:12
	待機時	0.7
暖房部仕様	ガスの種類	13A
	ガス消費量 (kW)	4.07 (3500kcal/h)
	能力切替 (kW)	4.07~0.76/0 (3500~650/0kcal/h)
	風量切替 (m³/min)	強2.8 ~弱1.5 (未燃焼時)
	燃焼方式	ブンゼン式 (ステンレススリットバーナ)
	点火方式	高圧連続放電点火方式
	室温調節範囲	「L」…10℃ 12℃~26℃ 「H」…50℃
	温風吹出口	器体下方
安全装置	不完全燃焼防止装置	熱電対式
	立消え安全装置	熱電対式
	逆火安全装置	なし
	過熱防止装置	過熱防止サーミスタ式+温度ヒューズ
	転倒時ガス遮断装置	傾斜スイッチ
	過電流防止装置	電流ヒューズ
	停電時安全装置	電子ユニット内
	運転スイッチ回路安全装置	電子ユニット内
自動消火機能	あり (3/5/8時間選択式)	
イオン運転	プラズマクラスターイオン運転 (強/弱)	

外形寸法図

名称	ガスファンヒーター
型式	RN-C635XFH-WH/RN-C635XF-OR/ RN-C635XFH-GD
東京ガス株式会社	