



仕 様

項目		機種	RR-2416S-W
外形寸法(mm)		高さ381 幅410 奥行135(ベース170)	
質量(kg)		6.3	
接続	電気	AC100V 50/60Hz(電源コード2m)	
	ガス	ガスコード	
消費電力50/60Hz(W)		31/30(待機時0.7/0.6)	
暖房部仕様	ガスの種類	13A	
	ガス消費量 (kW)	2.44~0.52(2100~450kcal/h)	
	能力切換(kW)	なし	
	风量切換(m ³ /min)	強1.6~弱1.2(未燃焼時)	
	燃焼方式	ブンゼン式(ステンレススリットバーナー)	
	点火方式	高圧連続放電点火方式	
	室温調節範囲	「L」…10℃ 12℃~26℃ 「H」…50℃	
	温風吹出口	器体下方	
安全装置	不完全燃焼防止装置	熱電対式	
	立消え安全装置	熱電対式	
	逆火安全装置	なし	
	過熱防止装置	過熱防止サーミスタ式+温度ヒューズ	
	停電時安全装置	電子ユニット内	
	転倒時ガス遮断装置	傾斜スイッチ	
	過電流防止装置	電流ヒューズ	
	運転スイッチ回路安全装置	電子ユニット内	
8時間自動消火機能	あり		

外形寸法図

名称	ガスファンヒーター
型式	RR-2416S-W
東京ガス株式会社	