



仕 様

機種		RR-4016S-W
項目	外形寸法(mm)	高さ439 幅460 奥行160 (ベース210)
	質量(kg)	8.1
接続	電気	AC100V 50/60Hz(電源コード2m)
	ガス	ガスコード
消費電力50/60Hz(W)		26/29 (待機時0.7/0.6)
暖房部仕様	ガスの種類	13A
	ガス消費量 (kW)	4.07~0.76(3500~650kcal/h)
	能力切換(kW)	なし
	風量切換(m ³ /min)	強2.9~弱1.5(未燃焼時)
	燃焼方式	ブンゼン式(ステンレスリットバーナー)
	点火方式	高圧連続放電点火方式
	室温調節範囲	「L」…10℃ 12℃~26℃ 「H」…50℃
	温風吹出口	器体下方
安全装置	不完全燃焼防止装置	熱電対式
	立消え安全装置	熱電対式
	逆火安全装置	なし
	過熱防止装置	過熱防止サーミスタ式+温度ヒューズ
	停電時安全装置	電子ユニット内
	転倒時ガス遮断装置	傾斜スイッチ
	過電流防止装置	電流ヒューズ
	運転スイッチ回路安全装置	電子ユニット内
	8時間自動消火機能	あり

外形寸法図

名称	ガスファンヒーター
型式	RR-4016S-W
東京ガス株式会社	