



仕様

項目		記	
外形寸法 (mm)	高さ	263.5 (全高)	
	幅	598 (トッププレート部593)	
	奥行	494	
グリル有効寸法 (mm)	幅222×奥行320.5×高さ60		
質量 (kg)	23.5 (付属品含む) 31 (梱包含む)		
接続	ガス	Rc1/2 (メネジ)、R1/2 (オネジ)	
	電気		
ガス消費量		13A	12A
		kW (kcal/h)	kW (kcal/h)
	全点火時	9.77 (8400)	9.10 (7830)
	高火力バーナー	4.20 (3610)	3.90 (3350)
	標準バーナー	2.97 (2550)	2.79 (2400)
	小バーナー	1.28 (1100)	1.20 (1030)
グリル	2.15 (1850)	2.00 (1720)	
器具栓	モーター駆動平面スライド閉子式		
点火方式	乾電池式連続放電点火 単1-2個 (アルカリ)		
立消え安全装置	熱電対式		
標準バーナー	調理モード	揚げもの【160・170・180・190・200】 湯わかし (自動消火・5分保温) タイマー (選択式)【1~99分 (連続使用時間120分)】	
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げつき消火機能、鍋なし検知 消し忘れタイマー (120分・30分)	
高火力バーナー	調理モード	タイマー (選択式)【1~99分 (連続使用時間120分、 センサー切モード時は連続使用時間60分)】	
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げつき消火機能、鍋なし検知 消し忘れタイマー (120分・30分)	
小バーナー	調理モード	炊飯 (ごはん、おかゆ) タイマー (選択式)【1~99分 (連続使用時間120分)】	
	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げつき消火機能 消し忘れタイマー (120分・30分)	
グリル	オート調理機能付き高効率両面無水グリル グリル調理タイマー (1~15分)、グリル扉アップダウン式 グリル過熱防止センサー、グリル受け皿・焼網フッ素コーティング		
その他	コンロ：プッシュボタン式ダイヤル、グリル：電子タッチ方式 センサー切モード (高火力バーナー)、電池交換サイン ガラストッププレート (色調：黒) パネルカラー：ステンレス		

注記

1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。

本図は、HR-P863D-DXABHLタイプです。
HR-P863D-DXABHRタイプは、バーナーの位置が逆になります。

単位 (m/m)

品名	HR-P863D-DXABHL/R	作成	H19.9
名称	グリル付3口ビルトインコンロ	尺度	Free
東京ガス株式会社			