



仕様

項目		記	
外形寸法 (mm)	高さ	261	
	幅	448	
	奥行	497	
グリル有効寸法 (mm)	幅217×奥行316×高さ77		
質量 (kg)	15 (梱包時18)		
接続	ガス	Rc1/2 (メネジ)	
	電気		
ガス消費量		13A kW (kcal/h)	12A kW (kcal/h)
	全点火時	8.14 (7000)	7.58 (6520)
	高火力バーナー	4.20 (3610)	3.90 (3350)
	標準バーナー	2.97 (2550)	2.79 (2400)
	グリル	1.83 (1575)	1.71 (1470)
器具栓	押し回し式器具栓		
点火方式	乾電池式連続放電点火 単1形-2個 (アルカリ乾電池)		
立消え安全装置	熱電対式		
高火力バーナー	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分・30分) 【センサー解除モード時は60分・30分】	
標準バーナー	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分・30分)	
グリル	安全モード	グリル過熱防止センサー、グリル消し忘れ消火機能 (22分)	
その他	センサー解除モード (高火力バーナー)、コンロ楽々点火 器具栓つまみ戻し忘れブザー、電池交換サイン 高効率片面有水グリル、グリル燃焼ランプ、グリル扉アップダウン式 ほうろうトッププレート、ブラックフェイス		

注記

1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
2. 単体設置タイプにつきオープン接続はできません。

品名	HR-T442A-HL	作成	H20.1
名称	グリル付2口ビルトインコンロ	尺度	Free
東京ガス株式会社			

単位 (m/m)