



仕様

項目	記		
外形寸法 (mm)	高さ	250	
	幅	598	
	奥行	492	
グリル有効寸法 (mm)	幅217×奥行316×高さ77		
質量 (kg)	16.5 (梱包時 21)		
接続	ガス	Rc1/2 (メネジ)、R1/2 (オネジ)	
	電気		
ガス消費量		13A	12A
		kW (kcal/h)	kW (kcal/h)
	全点火時	9.47 (8140)	8.83 (7590)
	高火力バーナー	4.20 (3610)	3.90 (3350)
	標準バーナー	2.97 (2550)	2.79 (2400)
	小バーナー	1.28 (1100)	1.20 (1030)
グリル	1.83 (1575)	1.71 (1470)	
器具栓	プッシュ&レバー器具栓		
点火方式	乾電池式連続放電点火 単1-2個 (アルカリ)		
立消え安全装置	熱電対式		
高火力バーナー	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分・30分) (センサー解除モード時は60分・30分)	
標準バーナー	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分・30分)	
小バーナー	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分)	
グリル	安全モード	過熱防止センサー、消し忘れ消火機能 (22分)	
その他	全バーナー点火ボタン戻し忘れブザー、コンロ茶々点火、電池交換サイン 高効率片面有水グリル、グリル燃焼ランプ、グリル扉アップダウン式 ほうろろトッププレート (グレー)、ブラックフェイス		

注記
1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。

本図は、HR-T463PB-HLタイプです。
HR-T463PB-HRタイプは、バーナーの位置が逆になります。

品名	HR-T463PB-HL/R	作成	H20.1
名称	グリル付3口ビルトインコンロ	尺度	Free
東京ガス株式会社			

単位 (m/m)