

■仕様 ID-2804ARS4-Q

名 称	給湯暖房用熱源機		
型 式 の 呼 び	RUH-V1613T		
設 置 方 式	屋外壁掛・PS扉内設置式		
給 排 気 方 式	強制排気方式		
外 形 寸 法 (mm)	高さ750×幅480×奥行250		
質 量 (kg)	33.5		
点 火 方 式	連続放電ダイレクト着火		
最大ガス消費量 (kW)	同 時	51.4(44,200kcal/h)	
	給 湯	34.0(29,200kcal/h)~4.54(3,900kcal/h)	
	暖 房	17.4(15,000kcal/h)	
適 心 ガ ス 種	13A・12A		
給 湯 能 力	16号~2号		
最低作動水压 (kPa)	10(0.1kgf/cm ²)		
最低作動水量(L/min)	2.7		
給湯量の範囲(L/min)	30~2.7		
給湯・お湯はり	給湯温度調節	比例制御 35°C,37~48, 50, 60°C(15段階)	
	自動お湯はり	温度調節	-
		水位調節	-
		自動運転	-
		最大出湯量	30L/min
給湯器内圧損(kPa)	39.0(0.4kgf/cm ²) 流量10L/分時		
お湯張り圧損(kPa)	-		
暖房	暖房能力(kW)	14.0~2.8(12,000~2,400kcal/h)比例制御 2.8~0(2,400~0kcal/h)ON-OFF制御	
	湯温制御	80°C(70, 75, 85°C)	
	ポンプ機外揚程(kPa)	49.0(5.0)以上(12.5L/分時)	
	システム許容水量(L)	銅管:24L 樹脂管:35L	
	給水方式	漏水検知機能付自動給水方式	
おいだき	能力 kW (kcal/h)	-	
	方式	-	
	連続おいだき	-	
	温度制御方式 および温度調節範囲	-	
おいだきポンプ機外揚程(kPa)	-		
ふる最低作動流量(L/分)	-		
電 源	AC100V(50/60Hz)		
消費電力 (W) (50/60Hz)	170		
安 全 装 置	立消え安全装置、空だき安全装置、空だき防止装置、 停電安全装置、過熱防止装置、過電流防止装置、 過圧防止安全装置、ファン回転検出装置、暖房ポンプ回転検出装置、 漏電安全装置、沸騰防止装置		
接 続	給 水	15A(R1/2)	
	給 湯	15A(R1/2)	
	暖房高温往・戻	20A(G3/4)	
	暖房低温	-	
	おいだき ガ ス	20A(R3/4)	
付 属 品	取扱説明書(保証書付き)、工事説明書、 取付けネジ類(一式)、信号線(接続線)一式		
主 な 別 売 品	浴室リモコン、台所リモコン、増設リモコン 据置台、配管カバー、壁掛けアダプター、リモコンカバー		
給水装置認証番号	NW7002		

●能力はガス種13Aの値です。また仕様は予告なく変更する場合があります。