



仕様

品名	80℃/60℃変換ユニット	
商品コード	B-UN80/60	
外形寸法	幅365×高さ238×厚み135 (フランジ寸法含む、壁取付時含む)	
質量	6.8Kg	
ポンプ	マグネットカップリング式渦巻きポンプ	
水温開閉弁	ミキシングバルブと共用	
ミキシングバルブ	3方弁タイプ、ステッピングモータ駆動式	
水温制御	サーミスターによるフィードバックミキシング制御	
対応床暖房リモコン	双方向通信対応品 (リモコンは現増調達)	
対応熱源機	E-CON端子対応 熱源機の輻外揚程: 0, 1MPa (1Kg/cm <sup>2</sup> )以下(2L/分時)	
漏電ブレーカー	あり(作動電流 6mA)	
自動試運転	なし(水張り機能あり)	
電気接続	リモコン線	DC24V、3芯端子台接続 (床暖房リモコンに接続)
	E-CON線	DC24V、2芯端子台接続 (熱源機に接続)
	AC100V アース	丸端子ねじ接続(漏電ブレーカー端子台) 丸端子ねじ接続(アース表示あり)
漏水接続	15A袋ナット仕様(入口、出口) 15A袋ナット仕様(往き、戻り)	
輻外揚程	50Hz	54KPa(5.5mH <sub>2</sub> O)以上 2L/分 AC100V 時
	60Hz	68KPa(7mH <sub>2</sub> O)以上 2L/分 AC100V 時
温度制御範囲	1. 高温(70℃) 70±5℃ 2. 低温(60℃) 60±5℃	
消費電力	50Hz	50W (消費電力2.7W)
	60Hz	55W (消費電力2.5W)

品名	80℃/60℃変換ユニット	コード	B-UN80/60
日付	00.4.18	尺度	—

東京ガス株式会社

G2R91-999