



□仕様表

仕様項目	SN-068B-D		
型式名	GMO-5100		
ガス消費量(kW)	4.3		
消費電力(W)	オープン	75	
	レンジ	1,070	
	コンビ	420	
	待機時	0	
周波数切替	50-60HZ共用		
主要寸法	外形寸法 (mm)	W480×D489×H330	
	庫内容量(L)	15	
	庫内有効寸法(mm)	W267×D285×H170	
	角皿有効寸法(mm)	W252×D252×H22	
	ターンテーブル有効寸法(mm)	Φ(内径)262×H22	
	製品重量 (kg)	20.5(本体19+付属1.5)	
	電源コード長さ(m)	1.5	
	高速オープン	温度調節範囲(°C)	イースト発酵(35、39)、65、120~250(10°C単位) *トースト:300
電子レンジ	使用段数	角皿1段+丸皿1段	
	高周波出力 (W)	レンジ	550/300/200/100相当
		解凍	出力自動切替
		コンビ	200相当
	自動メニュー内容	<ul style="list-style-type: none"> •あたため、野菜のゆでもの 550 •コンビコフライ 200相当 •煮物 200相当 	
	使用段数	丸皿1段	
調理	あたためオート調理	重量センサー自動制御	
	野菜のゆでもの	重量センサー自動制御	
	同時調理メニュー	3コース(コース1、2、3)	
	マイコン自動調理メニュー	8モード	
	仕上がり調節	5段階制御	
機能	庫内処理	フッ素フレート+クリンコート塗装	
	バックアップ機能	約0.5秒以内	
	庫内灯専用キー	あり(ドア開は自動点灯)	
	待機電力オートOFF機能	あり(停止10分後)	
	付属品	取扱説明書・クッキングブック・オープン皿(角皿) ターンテーブル(丸皿)・ターンテーブル台・丸網 オープン皿取っ手(ホルダー)	

品名	高速オープン
	SN-068B-D
東京ガス株式会社	