



仕様	
名称	スライド食器洗い乾燥機
とびら材	パネルタイプ
外形寸法	高さ 450mm
	幅 446mm
	奥行 578mm
製品重量	約22kg
接続	給水 G1/2 (メネジ)
	排水 HT20
	電気 交流100V (50Hz/60Hz)
定格電流	8.9A/9.1A (50Hz/60Hz)
消費電力	モーター 120W/140W (50Hz/60Hz)
	ヒーター 800W
	最大 890W/910W (50Hz/60Hz)
使用水圧	0.03~1.0MPa
使用水量	約9.6L (給水接続、標準コース)
	約11.6L (給湯接続、標準コース)
収納容量	5人用 (38点) 但し小物は除く ・大皿 5点 (最大φ26cm) ・中皿 3点 ・茶碗、汁碗 各5点 ・小皿 10点 ・コップ、湯飲み 各5点 他にスプーン、フォーク、箸、包丁 など
庫内容量	約45L
洗浄コース	①標準 ②標準 +高温すぎ
	③急入り ④急入り+高温すぎ
4時間予約	⑤快速 ⑥スピーディ ⑦スピーディ+高温すぎ
	⑧乾燥のみ ⑨予洗い
	①標準 ②標準 +高温すぎ
	③急入り ④急入り+高温すぎ
洗浄方式	回転ノズル噴射式
すすぎ方式	ためすぎ
乾燥方式	ヒーターとファンによる強制排気乾燥 (ヒーター間欠通電)
洗浄温度	60℃ (スピーディ・快速 50℃)
すすぎ温度	(標準すぎ) ・標準、急入りコース 70℃ ・スピーディコース 50℃
	(高温すぎ) ・標準、急入りコース スピーディコース 80℃
制御方式	電子コントロール方式
ホース長さ	給水 約0.7m
	排水 約0.6m
コード長さ	電源 約1.5m
	アース 約1.5m
電気用品第三者認証	0882-91028-005
給水用具認証番号	W015-20013-035

※仕様内容は、予告なく変更することがあります。

※1 付属品 化粧カバー (上) 取付時の調節可能寸法

品名	HR-D451-F HR-D451-F-S	日付	H18.2
名称	スライド食器洗い乾燥機	尺度	Free
TOKYO GAS 東京ガス株式会社			
東京ガス			

単位 (m/m)