



仕様		浴室暖房乾燥機（換気ファン無し）	
品名	BBD-3303BCSW		
商品コード	BBD-3303BCSW		
設置様式	設備ユニット天井に設置		
外形寸法	グリル板	590mm×485mm×25mm（突起部を除く）	
	本体	530mm×583.5mm×195mm	
質量	10.0kg（運転時）		
乾燥方式	温風循環		
熱源	暖房用温水（80℃ 2.0ℓ/分）		
電源	AC100V 50Hz/60Hz		
接続	電気	VVF φ1.6（2芯クイック接続）	
	アース	VVF φ1.6（1芯クイック接続）	
	リモコン	DC12V 3芯 5m 両端コネクター接続	
	温水	PTS-7Aまたは10A（CHジョイント）	
風量 (50Hz/60Hz)	乾燥	急速	吹出し6.5 m ³ /分
		標準	吹出し4.5 m ³ /分
	暖房	急速	吹出し6.5 m ³ /分
		強	吹出し4.5 m ³ /分
		弱	吹出し3.8 m ³ /分
	涼風	吹出し4.5 m ³ /分	
換気	換気設計による		
吸込口有効面積	520cm ²		
吹出口有効面積	240cm ²		
騒音 (50Hz/60Hz)	乾燥	急速	47dB(A)（本体より1m離れて）
		標準	38dB(A)（本体より1m離れて）
	暖房	急速	47dB(A)（本体より1m離れて）
		強	38dB(A)（本体より1m離れて）
	弱	34dB(A)（本体より1m離れて）	
涼風	38dB(A)（本体より1m離れて）		
換気	換気設計による		
消費電力 (50Hz/60Hz)	乾燥	急速	37W/44W+換気
		標準	29W/33W+換気
	暖房	急速	36W/43W
		強	28W/32W
	弱	25W/27W	
涼風	26W/30W+換気		
換気	2W/ 2W+換気		
加熱能力	3.3kW		
安全装置	凍結予防装置、過熱防止装置、漏電安全装置		
グリル板色調	マンセルNO. 6.3GY8.6/0.3		
付属部品	<ul style="list-style-type: none"> リモコン・リモコン線・リモコン取付ネジ 防振ゴムA・B グリル板・グリル板抜け止めワッシャー グリル板取付ネジ・換気エルボ ノズル取付ネジ・換気エルボ取付ネジ 取扱説明書（保証書付き） 工事説明書・事業所一覧表 		

※1 機器本体より1m離れた位置での騒音値

品名	BBD-3303BCSW		作成	H17.2
名称	浴室暖房乾燥機		尺度	Free
株式会社 A-VJ				