

仕様表

項目		内容	
名称	システム名	浴室暖房乾燥機	
	品名	DBD-3301ACSK	
基本	暖房能力 (kW)	3.3 (2.0L/min)	
	設置方式	天井カセット形	
	空気循環方式		
	パネル寸法 (mm)	高さ 30 × 幅 605 × 奥行 480	
	本体寸法 (mm)	高さ 150 × 幅 530 × 奥行 415	
	本体質量 (kg)	9 (パネル: 1)	
接続	電源	単相100V 50/60Hz 端子台接続	
	温水	CHジョイント	
仕風機	循環電動機	型式・台数	クロスフローファン ・ 1台
		型式	コンデンサ誘導電動機
		定格出力(W)	20
	換気電動機	型式・台数	シロッコファン ・ 1台
		型式	コンデンサ誘導電動機
		定格出力(W)	10
接続配線	インテリジェント信号線2心 または E-CON2心		
熱交換器型式	温水	プレートフィン形強制通風式	
エアフィルター		ABS樹脂・ポリプロピレン網	
ソンスル記号		10Y 9.3/0.4 (フロントパネル)	
温水損失水頭 (kPa)		13.6	
PT相当長 (m)		4.6	
保有水量 (L)		0.3	
暖房	運転	吹出位置	下吹出し
		風向調節	自動
		風量切換	強・弱
	制御	風量 (m ³ /min) 循環	強 5.0 弱 3.7
		吹出温度 (K)	強 38 弱 41
	騒音	騒音値 (dB)	強 44 弱 36
消費電力 (W)		強	30 / 35
		弱	25 / 30
温水開閉弁		熱動弁	

項 目		内 容		
		DBD-3301ACSK		
乾 燥	運 轉 制	吹 出 位 置		下 吹 出 し
		風 向 調 節		自 動
		風 量 切 換		な し
	御 仕 様	風 量 (m ³ /min)	循 環	5 . 0
			換 気	1 . 6 (78Pa時)
		吹 出 温 度 (K)		3 6
	騒 音 値 (dB)		4 4	
	消 費 電 力 (W)		5 5 / 6 0	
温 水 開 閉 弁		熱 動 弁		
換 気	運 轉 制 御 仕 様	風 量 切 換		強 ・ 弱
		風 量 (m ³ /min)	換 気 強	1 . 6 (78Pa時)
			換 気 弱	0 . 8 (24.5Pa時)
	騒 音 値 (dB)	強	3 8	
		弱	3 2	
	消 費 電 力 (W)	強	3 0 / 3 0	
弱		2 5 / 2 5		
涼 風	運 轉 制	吹 出 位 置		下 吹 出 し
		風 向 調 節		自 動
		風 量 切 換		強 ・ 弱
	御 仕 様	風 量 (m ³ /min)	循 環	強 5 . 0 弱 3 . 7
			換 気	強 1 . 6 弱 0 . 8
		騒 音 値 (dB)		強 4 4 弱 3 6
	消 費 電 力 (W)	強	5 5 / 6 0	
		弱	3 5 / 3 5	
制 御	リ モ コ ン	方 式	ワイヤードリモコン	
		同 梱	同 梱	
	タ イ マ ー	切タイマー (最大12時間)		
		暖房入タイマー (暖房運転時のみ・最大12時間)		
安 全 装 置 仕 様	冷 風 防 止 装 置		暖房時 温水入口サーミスタ40 以下で循環ファン停止	
	凍 結 予 防 装 置		温水入口サーミスタ5 以下で熱動弁開	
	過 熱 防 止 装 置		吸込温度サーミスタ52 以上で熱動弁閉・E-CON OFF / 47 未満で復帰	
	漏 電 安 全 装 置		6 mAで作動	
	停 電 安 全 装 置		電子制御装置による瞬時停電保護	

項 目	内 容
電源周波数転換方法	50 / 60Hz 共用
インテリジェント通信	第5版（自動試運転機能付き）
付 属 部 品	フロントパネル(1個)、クッションゴム(大4個・小4個)、フロントパネル取付ネジ(4本)、取扱説明書(1冊)、設置工事説明書(1冊)、保証書(1枚)、リモコン(1式) 換気ダクトアダプター(ダクト付)(1個)、換気ダクトアダプター取付ネジ(2本)、換気ダクトアダプター取付板A(1個)、換気ダクトアダプター取付板B(1個)、換気口変更用取付板(1個)、換気口変更用取付板ネジ(2本)、換気ダクトアダプター取付板Bネジ(3本)
乾燥時間	69分（衣類乾燥・100%乾燥時）
衣 類 乾 燥	<p>乾燥時間性能における注意</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 被乾燥物の種類により乾燥時間は異なります。 2. 外気温度・外気湿度により乾燥時間は異なります。 3. 乾燥室の容積の大小により乾燥時間は異なります。 4. 被乾燥物の並べ方により乾燥時間は異なります。 5. 別付けの中間ダクトファンで、換気風量 $1.5 \text{ m}^3 / \text{min}$ を確保してください。（DBD-3301ACS） <p><条件></p> <ul style="list-style-type: none"> ・洗濯物 綿半袖シャツ17枚（2kg）（含有水分1230g） ・性能：標準特性時 外気温度15 / 外気湿度60% 浴室内が乾燥状態

/で示されている数値は左が50Hz，右が60Hzの数値です。

騒音値は当社無響室にて製品中央下1m，水平方向1mの位置で測定した数値です。

（騒音値はJIS A 4007に基づいています。）

上記仕様値は、1616UBで測定した数値です。